

# Taski Jontec Terranova W

Cristalizador para suelos de mármol y terrazos

## Descripción

**Taski Jontec Terranova W** es un cristalizador para suelos de mármol y terrazo de alto brillo y duración. Realza el aspecto natural del suelo proporcionando un brillo intenso. Se aplica con máquina monodisco de baja velocidad y un disco de lana de acero. Con la cristalización, los suelos de mármol se vuelven más resistentes y la sensibilidad a los ácidos se ve reducida. También puede ser usado para recristalizar áreas de tráfico intenso de suelos que ya han sido tratados con anterioridad.


## Aplicaciones

- Formulación en base ácido fluorosilícico.
- Produce una superficie lisa y brillante.
- Especialmente formulado para una eficaz cristalización por pulverización.€
- Endurece la superficie gracias a la cristalización.

## Características y Beneficios

- Intensifica la apariencia natural de la piedra.
- Facilita la limpieza y el mantenimiento diario.
- Provee un acabado antideslizante y brillante.
- Prolonga los intervalos de pulido.

**F9f**



# Taski Jontec Terranova W

Cristalizador para suelos de mármol y terrazos

## Modo de Empleo

### Dosificación:

**Taski Jontec Terranova W** está listo para usar. Aplicar sin diluir.

### Aplicación:

Tratar sólo suelos limpios (sin ningún tipo de manchas, cera, pulimento, aceite o grasa) y completamente secos. Agitar antes de usar. Llenar el dispositivo pulverizador con el producto y pulverizar con moderación (2-3 pulverizaciones/m<sup>2</sup>) en el suelo. No tratar más de 2m<sup>2</sup> al mismo tiempo. Distribuir con movimientos circulares, con una máquina monodisco equipada con un disco de "lana de acero" hasta que el producto esté completamente absorbido. Para más brillo, recristalizar (2-3 pulverizaciones/m<sup>2</sup>) el área. Limpiar el suelo abundantemente con un detergente de pH neutro para eliminar residuos de metal del paño. Lustrar con una máquina monodisco para conseguir más brillo.

**Importante:** Aplicar sólo sobre suelos de piedra calcárea, Ej. mármol, travertino, terrazo. Eliminar / almacenar adecuadamente los discos de "lana de acero" después de usar – peligro combustión espontánea

## Información Técnica

Parámetro	Característica
Aspecto	Líquido opaco
Color	Blanco lechoso
pH Puro	1,3
Densidad (G/ML), 20°C	1,105

Estos valores son características del producto. Solo los valores informados en especificación deben ser considerados como parámetros de control de calidad

## Precauciones en su manipulación y almacenamiento

Este producto está especialmente formulado para uso profesional. Aplicar las normas de seguridad que figuran en la etiqueta. Antes de su manipulación lea la hoja de seguridad del producto.

## Para mas información

Favor de contactar a su representante local de **Diversey**.

**Diversey de Argentina S.A.**  
Av. Márquez 970, Villa Bosch (B1682BAQ)  
Pcia. Buenos Aires  
Tel: 54-11-4842-8200  
0-810-HIGIENE (444-4363)

**Diversey Industrial y Comercial de Chile Ltda.**  
Rio Refugio 9635, Pudahuel  
Santiago de Chile  
Fono: 56-2-713-1100

**Diversey Perú S.A.C.**  
Av. Oscar R. Benavides (ex Colonial) 5849,  
Parque Industrial y Comercio - Callao  
Fono: 51-1-614-5900