

Plaza Plus

Sellador universal



Ventajas

▶ **Adherencia superior**

Posee una eficaz adherencia a todo tipo de pisos duros (mosaico granítico, terrazo, mármol, baldosas, concreto, etc.), tanto nuevos como antiguos. Se adhiere tanto por enlaces mecánicos como químicos, con lo cual, adquiere una gran resistencia a fallas de adhesión en tareas de alto tránsito.

▶ **Gran resistencia y durabilidad**

Resiste a las más extremas condiciones de alto tránsito y al efecto del agua, evitando resquebrajamiento o desprendimiento de capas.

▶ **Flexibilidad en el mantenimiento**

Aún frente a atrasos en el mantenimiento periódico permite obtener muy buenos resultados. Resiste la penetración de la suciedad en la superficie, logrando que el mantenimiento diario sea mucho más sencillo.

▶ **Versátil**

Compatible con cualquier acabado de **Diversey**. Apto para trabajar con equipamientos tanto de alta como de baja velocidad.

Plaza Plus

Modo de Empleo

1. Delimitar el área a tratar con señales de "Piso Mojado".
2. Realizar la remoción completa de las capas de acabado y/o sellador que estuvieran aplicadas en el piso. Utilizar el removedor recomendado por **Diversey**, siguiendo las instrucciones de uso.
3. Retirar el residuo. Enjuagar profundamente.
4. Aplicar con una mopa de aplicación 2 capas de **Plaza Plus**.
5. Dejar secar completamente entre capa y capa.
6. Los niveles de humedad, temperatura y ventilación existentes pueden afectar el tiempo de secado. Tiempo de secado en condiciones normales: 45 a 60 minutos.
7. Aplicar el acabado recomendado por Diversey.
8. Retirar la señales de "Piso Mojado".

Información Técnica

Parámetro	Característica
% de sólidos	20 %
Peso específico	1,04
pH	8,3 - 8,8
Rendimiento por litro	30 - 40 m ² (primera capa) 50 - 60 m ² (primera capa)
Vida útil	2 años
Resistencia al deslizamiento	0,5 mínimo, según ASTM - D 2047 - 75

Presentación

Caja surtidora de 18,9 litros (BIB - Bag in Box)

Recomendaciones

Diversey recomienda su uso en los sistemas acrílicos de alta productividad: **Plaza Plus - Traffic HS - Revive** y **Plaza Plus - Signature - Revive HS** y el sistema lustrable **Plaza Plus - 8M - Repass**.

Precauciones

No diluir ni mezclar con otros productos. Para evitar contaminación, no volcar el remanente no utilizado en el envase original. No utilizar en superficies con temperaturas inferiores a 7°C. Los pisos pueden encontrarse resbaladizos al estar mojados. Señalice adecuadamente. Daño si es ingerido. No provocar vómitos. Si es ingerido, solicitar atención médica.

Por favor, asegúrese antes de utilizar de leer las instrucciones de la etiqueta y de la Hoja de Seguridad del producto (MSDS).

Para mas información

Favor de contactar a su representante local de **Diversey**.

Diversey de Argentina S.A.

Av. Márquez 970, Villa Bosch (B1682BAQ)
Pcia. Buenos Aires
Tel: 54-11-4842-8200
0-810-HIGIENE (444-4363)

Diversey Industrial y Comercial de Chile Ltda.

Río Refugio 9635, Pudahuel
Santiago de Chile
Fono: 56-2-713-1100

Diversey Perú S.A.C.

Av. Oscar R. Benavides (ex Colonial) 5849,
Parque Industrial y Comercio - Callao
Fono: 51-1-614-5900

