

Clax® Suave

Suavizante para textil

Descripción

Clax Suave 5CL1 es un suavizante líquido para ropa especialmente formulado para uso en lavanderías comerciales y OPL. Es adecuado para todo tipo de tejidos y puede ser dosificado manual o automáticamente.

Aplicaciones

Clax Suave 5CL1 es un suavizante de ropa basado en tensioactivos catiónicos biodegradables. En la solución del baño, estos tensioactivos catiónicos cargados positivamente, absorben la carga negativa superficial del tejido. Una vez absorbidos en el tejido, los tensioactivos catiónicos tienen un efecto lubricante de manera que durante el proceso de secado, previene que las fibras se entrelacen y se produzca la electricidad estática (especialmente en fibras sintéticas). Además, esta lubricación facilita el calandrado/planchado.

El producto ha sido formulado con perfume, dejando un agradable olor en la ropa.


Clax Suave 5CL1 puede ser utilizado para todos los tejidos, pero es particularmente efectivo en texturas voluminosas tales como las toallas, dejando una suavidad, esponjosidad y textura, con tacto sedoso entre las fibras.

Especialmente indicado en instalaciones con problemas de exceso de electricidad estática, que se producen en las etapas de secado y calandrado, sobre todo cuando se trata de tejidos sintéticos o composición mixta.

Ventajas

- Buen suavizado en todo tipo de prendas (toallas, sábanas, lana, prendas delicadas, etc).
- Evita la electricidad estática en fibras sintéticas.
- Deja un agradable olor residual.
- Está basado en materias primas biodegradables.

5CL1



Clax[®] Suave

Líquido blanqueador clorado

Modo de empleo

Los niveles de dosificación se harán acorde con la clasificación del lavado. El suavizante debería ser aplicado en el último enjuague de una lavacentrifuga o en el último módulo de un túnel de lavado.

Dosificación recomendada: 3 - 6 ml/ kg ropa seca

Tenga en cuenta que este producto no debería ser utilizado en prendas fabricadas con micro fibras de poliéster tales como gamuzas de limpieza y prendas de quirófano repelentes al agua.

Información Técnica

Parámetro	Característica
Aspecto	Líquido claro de color blanco
pH [puro]	4,0 - 5,0
Densidad relativa a 20°C	0,975 - 0,995
Viscosidad [mPa.s; 25°C]	20 - 150

Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificaciones.

Precauciones en su manipulación y almacenamiento

Este producto está especialmente formulado para uso profesional. Aplicar las normas de seguridad que figuran en la etiqueta. Antes de su manipulación lea la hoja de seguridad del producto.

Para mas información

Favor de contactar a su representante local de Diversey.

Diversey de Argentina S.A.
Av. Márquez 970, Villa Bosch (B1682BAQ)
Pcia. Buenos Aires
Tel.: 54-11-4842-8200
0-810-HIGIENE (444-4363)

Diversey Industrial y Comercial de Chile Ltda.
Rio Refugio 9635, Pudahuel
Santiago de Chile
Fono: 56-2-713-1100

Diversey Perú S.A.C.
Av. Oscar R. Benavides (ex Colonial) 5849,
Parque Industrial y Comercio - Callao
Fono: 51-1-614-5900